



Agromehanika

4001 KRANJ - Hrastje 52 a, p.p. 111, Slovenija, tel.: +386 4 23 71 300; fax: +386 4 23 71 303

E-mail: info@agromehanika.si Internet: <http://www.agromehanika.si>

Nošeni traktorski pršilniki tip AGP 200, AGP 340 in AGP 500

To je sodoben stroj za zaščito večletnih nasadov kot so predvsem vinogradi, sadovnjaki in hmeljišča. Lahko se priklopi na vse traktorje s standardnim tritočkovnim priklopom z močjo nad 15 KW. Z dobro konstrukcijsko zasnovo, z visokotlačno črpalko, nastavljivim ventilatorjem in dvojnimi usmerljivimi šobami omogoča prvovrstno škropljenje v obliki megle in enakomerno nanašanje škropilne tekočine na vse dele rastline tudi z zmanjšano porabo tekočine (do 200 l/ha).

Nošeni traktorski raspršivači tip AGP 200, AGP 340 i AGP 500

To je sodoben stroj za zaščito bilja, pre svega vinograda, vočnjaka i hmeljnika. Priključiti se može na sve traktore sa standardnim trotočkovnim priklopom snage iznad 15 KW. Zbog dobre konstrukcije zamisli sa visokotlačnom pumpom, štelujućim ventilatorjem i duplimi mlaznicami koje se mogu namestiti u različite pravce omogućava prvorazredno prskanje u vidu magle i ravnomerno nanošenje tekućine za prskanje na sve dijelove biljke, istotako sa smanjenom potrošnjom tekućine (do 200 l/ha).



Tehnični podatki

Prostornina rezervoarja	200, 340 ali 500 l
Črpalka	BM 65/30; 65 l/min, 30 bar
Regulator tlaka	PR-1F/3
Ventilator, zvezno nastavljiv	Ø 585; količina zraka od 12000 - 32000 m ³ /h Ø 825; količina zraka od 16000 - 48000 m ³ /h
Izstopna hitrost zraka	12 - 32 m/s
Vrtilna hitrost ventilatorja	1400 o/min
Šobni nosilci	membranski dvojni
Šobni vložki	LECHLER
Mešanje v sodu	ejektorska šoba
Filtriranje	nalivalno cedilo, sesalni filter, tlačni filter
Priklop na traktor	standardno tritočk. vpetje I. kat. AGP 500 II. kat.
Dovoljeno število vrtljajev Pogon	max. 540 o/min preko kardanske gredi

Na vse pršilnike je možno priključiti 1-2 škropilni palici za visoko škropljenje (dolžine od 600 do 200 mm) s poljubno dolžino cevi.

Tehnički podaci

Veličina rezervara	200, 340 ili 500 l
Pumpa	BM 65/30; 65 l/min, 30 bar
Regulator pritiska	PR-1F/3
Ventilator, povezano nastavljiv	Ø 585; količina zraka od 12000 - 32000 m ³ /h Ø 825; količina zraka od 16000 - 48000 m ³ /h
Izlazna brzina zraka	12 - 32 m/s
Brzina okretaja ventilatorja	1400 o/min
Nosači diza	membrane dvojne
Uložak dize	LECHLER
Mješanje u posudi	ejektorska dize
Filtriranje	cjedilo kod točenja, usisni filter, tlačni filter
Priključivanje na traktor	standardno tritočk. sistem I. kat. AGP 500 II. kat.
Dozvoljen broj obrtaja Pogon	max. 540 o/min preko kardana

Na sve raspršivače je mogućnost priključitve 1-2 palice za visoko prskanje sa crevom bilo kakve dužine.



Vlečni pršilnik AGP 200
Vučni raspršivač AGP 200



Delo s škropilno palico za visoko škropljenje
Rad sa palicom za visoko prskanje



Batnomembranska črpalka BM 65/30
Klipnomembranska pumpa BM 65/30



Nastavljivi ventilator
Ventilator sa podešavanjem



Dvojna šoba z zaščito
Dupla mlaznica sa zaštitom

Lastna prodajno-servisna mreža Sopstvena prodajno-servisna služba

PSC Kranj

Hrastje 52 a, Kranj, tel. N.C.: 04 / 23 71 300

Prodaja rezervnih delov: 04 / 23 71 332

Prodaja kmetijske mehanizacije: 04 / 23 71 343

PSC Maribor - Primorska 9, Maribor, tel.: 02 / 331 89 80, 331 88 61

Blagovni center Murska Sobota

Plese 1, Murska Sobota, tel.: 02 / 531 18 03, 531 18 04

PSC Brežice - Bratov Cerjakov 24, tel.: 07 / 499 34 85

Agromehanika Bjelovar

Krste Frankopana 64, Bjelovar, tel.: +385 43 217 100, fax: 217 103

Distributer:

Navedeni opisi i ilustracije su informativni i nisu obavezni, mogu se mijenjati ili dopuniti bez predhodnog upozorenja.

Navedeni opisi in ilustracije so zgolj informativni in niso obvezujoči in se lahko spreminjajo ali dopolnjujejo brez predhodnega opozorila.