



Agromehanika

4001 KRANJ - Hrastje 52 a, p.p. 111, Slovenija, tel.: +386 4 23 71 300; fax: +386 4 23 71 303

E-mail: info@agromehanika.si Internet: <http://www.agromehanika.si>

Nošena traktorska škropilnica AGS 600 E in AGS 800 E

Škropilnica je plod najnovejših spoznanj pri konstrukciji oblikovanja in s tem v zvezi tudi pri praktični uporabi. Sestavni elementi so odporni na različna dejstva aktivnih materij v sredstvih, saj so temu primerno zaščiteni ali pa izdelani iz ustreznih odpornih materialov. Z ustrezno postavitvijo posameznih sklopov (glede na zahtevnost kupca) škropilnice opremimo za manj zahtevne kupce kakor tudi za najzahtevnejše uporabnike. Namenjena je predvsem za nizko škropljenje z ustreznimi dodatki pa jih je mogoče uporabiti tudi v vinogradništvu in sadjarstvu.

Nošena traktorska prskalica AGS 600 E i AGS 800 E

Prskalica je dostignuče najnovijih istraživanja kod konstrukcije i oblike i time u vezi i kod praktične upotrebe. Sastavni djelovi su odporni na različita dejstva aktivnih materija u zaštitnim sredstvima jer su u taj namen zaštiteni ili izrađeni iz odgovarajućih materijala. Sa različitom montažom pojedinih sklopova (zavisi od zahteve kupca) prskalice možemo opremiti za manje zahtevne kupce kao i za najzahtevnejše upotrebničke. Prskalica je namenjena pre svega za nizko prskanje sa odgovarajućom opremom možemo je upotrebiti i u vinogradarstvu i voćarstvu.





Črpalka BM 105/30
Pumpa BM 105/30



Pretočni regulator PR 3 C
Protočni regulator PR 3 C



Črpalka BM 65/30
Pumpa BM 65/30

TEHNIČNI PODATKI ČRPALK

Tip črpalke	BM - 65 / 30
Delovni tlak črpalke	0 - 30 bar (3 MPa)
Pretok črpalke	65 l / min

TEHNIČNI PODACI PUMPI

BM - 105 / 30	Tip pumpe
0 - 30 bar (3 MPa)	Radni tlak pumpe
105 l / min	Protok pumpe



Črpalka BM 150
Pumpa BM 150







Pretočni regulator PR 3 BF
Protočni regulator PR 3 BF



Škropilnica AGS 600 EL/12 M
Prskalica AGS 600 EL/12 M

TEHNIČNI PODATKI ŠKROPILNICE / TEHNIČNI PODACI PRSKALICE

Tip škropilnice / Tip prskalice	rezervoar volumen (l) / rezervoar volumen (l)	del. širina (m) in tip garniture / rad. širina (m) i tip garniture	mere / mjere (cm) A x B x C globina/dubina - širina - višina/visina	teža (kg) / težina (kg)
AGS 600 EL	600	12 M	93 x 222 x 127	187
AGS 600 E	600	10 MRX	119 x 242 x 215	247
		12 MRX	119 x 242 x 215	252
		15 MRX	119 x 300 x 185	275
		12 MY	123 x 249 x 260	274
		15 MYGB	/	/
AGS 800 E	800	10 MRX	124 x 242 x 215	312
		12 MRX	124 x 242 x 215	317
		15 MRX	124 x 300 x 185	340
		12 MY	124 x 249 x 260	339
		15 MYGB	151 x 305 x 180	463



Prenos iz ene točke v štiri nam omogoča da garnitura ohranja enako oddaljenost od površine ne glede na konfiguracijo terena.

Prijenos iz jedne točke u četiri nam kod garniture za prskanje omogućava održavanje jednake udaljenosti od površine bez obzira na konfiguraciju terena.

Navedeni opisi in ilustracije so zgolj informativni in niso obvezujoči in se lahko spreminjajo ali dopolnjujejo brez predhodnega opozorila.

Navedeni opisi i ilustracije su informativni i nisu obavezni, mogu se mijenjati ili dopuniti bez predhodnog upozorenja.

Lastna prodajno-servisna mreža Sopstvena prodajno-servisna služba

PSC Kranj
Hrastje 52 a, Kranj, tel. N.C.: 04 / 23 71 300
Prodaja rezervnih delov: 04 / 23 71 332
Prodaja kmetijske mehanizacije: 04 / 23 71 343

PSC Maribor - Primorska 9, Maribor, tel.: 02 / 331 89 80, 331 88 61
Blagovni center Murska Sobota
Plese 1, Murska Sobota, tel.: 02 / 531 18 03, 531 18 04
PSC Brežice - Bratov Cerjakov 24, tel.: 07 / 499 34 85
Agromehanika Bjelovar
Krstje Frankopana 64, Bjelovar, tel.: +385 43 217 100, fax: 217 103

Distributer: