



## MODELI

Šasija  
Motor Tip  
Emisijski razred  
Število valjev  
Prostornina (cm<sup>3</sup>) (97/68/CE)  
Moč (kW/KM)  
Največje število obratov motorja  
Največji navor (Nm/obr/min)  
Hlajenje  
Prostornina posode za gorivo (l)  
Menjalnik  
Priključna gred

Gred  
Hidravlični dvižni sistem  
Delovni tlak (bar)  
Kapaciteta (kgf)  
Krmiljenje  
Zavore  
Gume Tip  
Najmanjša zunanja širina (mm)  
Talna prehodnost (mm)  
Masa (z varnostnim lokom) (kg)  
Standardna oprema

Dodatna oprema

Dimenzije Medosna razdalja (mm)  
Dolžina pred prednjo osjo (mm)  
Dolžina (mm)  
Višina z varnostnim lokom (mm)

## Tigrone 5500

## Tigrone 5500 Jona

Šasija ACTIO™ z bočno oscilacijo - toga izvedba - pogon na 4 enaka kolesa  
Dizelski motor z neposrednim vbrizgom in protivibracijskimi utežmi

	EURO 3A		EURO 3A		
	4	4	4	4	4
	2216	2216	2216	2216	2216
	35/48	35/48	35/48	35/48	35/48
	2600	2600	2600	2600	2600
	143/1800	143/1800	143/1800	143/1800	143/1800
	vodno	vodno	vodno	vodno	vodno
	40	40	40	40	40
	12-stopenjski menjalnik: 8 naprej, 4 nazaj	24-stopenjski menjalnik: 12 naprej, 12 nazaj	24-stopenjski menjalnik: 12 naprej, 12 nazaj	24-stopenjski menjalnik: 12 naprej, 12 nazaj	24-stopenjski menjalnik: 12 naprej, 12 nazaj
	2 zadnji gredi: spodnja s standardno hitrostjo 540 obr/min;	Neodvisen vklop, z več-lamelno sklopko v oljni kopeli; standardna hitrost 540 obr/min	Neodvisen vklop, z več-lamelno sklopko v oljni kopeli; standardna hitrost 540 obr/min	Neodvisen vklop, z več-lamelno sklopko v oljni kopeli; standardna hitrost 540 obr/min	Neodvisen vklop, z več-lamelno sklopko v oljni kopeli; standardna hitrost 540 obr/min
	zgornja sinhronizirana s hitrostjo vožnje	in sinhronizirana s hitrostjo vožnje	in sinhronizirana s hitrostjo vožnje	in sinhronizirana s hitrostjo vožnje	in sinhronizirana s hitrostjo vožnje
	Profil 1"3/8 s 6 utori	Profil 1"3/8 s 6 utori	Profil 1"3/8 s 6 utori	Profil 1"3/8 s 6 utori	Profil 1"3/8 s 6 utori
	3 točkovni priklop I. kategorije	3 točkovni priklop I. kategorije	3 točkovni priklop I. kategorije	3 točkovni priklop I. kategorije	3 točkovni priklop I. kategorije
	Hidravlično z 2 cilindroma	Hidravlično z 2 cilindroma	Hidravlično z 2 cilindroma	Hidravlično z 2 cilindroma	Hidravlično z 2 cilindroma
	Standardna in parkirna: mehanska, več-lamelna v oljni kopeli - krmilne zavore				
	7.50-16	8.25-16	7.50-18	250/80-18	280/70-18 300/80-15.3
	1235	1265	1280	1320	1425 1405
	250	265	285	285	285 285
	1550	1550	1550	1600	1600
	Zapora prednjega in zadnjega diferenciala s stopalko z avtomatskim izklopom - nastavljen oblazinjen sedež - varnostni pas - zadnja po višini nastavljiva vlečna kljuka - prednji vlečni priklop - zložitelj varnostni lok - nastavljive prirobnice koles - hupa - svetlobna signalizacija - opozorilne lučke - tahometer/merilec obratov - varnostno zagonsko stikalo				
	Hidravlični dvižni sistem z nadzorom sile in položaja - hidravlični dvižni sistem z nadzorom sile in položaja in mešanim načinom (le Jona) - priključna gred pri 750 in 1000 obr/min (le Jona) - eno ali dvosmerni hidravlični priklopi - zadnja vrtljiva delovna luč - uteži za kolesa - distančniki za kolesa				
	1385	1385	1385	1385	1385
	1090	1090	1090	1090	1090
	3140	3140	3140	3140	3140
	2060	2060	2060	2060	2060

Opisi in slikovno gradivo so informativne narave in nimajo zavezujočega učinka ter jih je možno spremeniti brez vnaprejšnjega obvestila. Za morebitne napake v besedilih se vam vnaprej opravičujemo.



# Agromehanika

Trgovina in servis

Kranj  
04 23 71 300  
info@agromehanika.si

Maribor  
02 33 18 980

Murska Sobota  
02 53 11 803

Brežice  
07 49 93 485

www.agromehanika.si