



# TIGRONE SERIES



## TC F

### TC 5500 F

### TC 8400 F

Šasija ACTIOTM	TOGA IZVEDBA - voznikova platforma nameščena na SilentBlock			
15° stranska oscilacija	štirikolesni pogon - večja zadnja kolesa - prednji in zadnji bočni reduktor			
Motor Tip	dizelski z neposrednim vbrizgom in blaženjem tresljajev * EURO 3A emisijski razred		dizelski z neposrednim vbrizgom EURO 3A emisijski razred	
Največje št. obr/min	2600		2600	
Število valjev	4		3 TURBO - INTERCOOLER	
Prostornina (cm <sup>3</sup> )	2216		2082	
Moč motorja (kW/KM)	35/48		48,6/66	
Največji navor (Nm)	143/1800		265/1200	
Hlajenje	vodno		vodno	
Kapaciteta posode za gorivo (l)	50		50	
Menjalnik	sinhroniziran 24 stopenjski menjalnik: 12 naprej, 12 vzvratno, z inverterjem			
Priključna gred	neodvisna, z večlamelno sklopko v oljni kopeli, standardna hitrost 540 obr/min in sinhronizirana z vsemi prestavami			
Gred	zadnja gred - profil 1"3/8 s 6 utori			
Dvižni sistem	s tritočkovnim priklopom, I. kategorije			
Delovni tlak (bar)	140			
Zmogljivost (N/Kp)	18460/1900			
Krmiljenje	2 hidravlična cilindra			
Zavore	Standardne: mehanske zavore na zadnji osi, v oljni kopeli Zasilna in parkirna: tračna na transmisiji - krmilne zavore			
Gume:	8.25-16	280/70-18	300/80-15.3	280/70-18
	11.2 R20	360/70 R20	360/70 R20	12.4 R20
Najmanjša zunanja širina (mm)	1310	1410	1460	1350
Talna prehodnost "klirens" (mm)	277	292	292	292
Masa v delovnem stanju (kg)	1760			1765
Standardna oprema	mehanska zapora prednjega/zadnjega diferenciala * mehanski nadzor izklopa pogona * mehanska sklopka * sistem SilentBlock za blaženje tresljajev * nastavljen vzmeten sedež * varnostni pas * zadnja, po višini nastavljiva vlečna kljuka * prednja vlečna naprava * zložljiv varnostni lok * nastavev širine koloteka * hupa * luči * električna vtičnica * merilec goriva * zavorne luči in smerniki * centralna kontrolna plošča * varnostno proti-zagonsko stikalo na inverterju in pogonski gredi * merilec obratov			
Nadstandardna oprema	dvižni sistem z nadzorom dvižne sile in položaja * zadnja nastavljiva delovna luč * priključna gred s 540E in 1000 obr/min * dvosmerni hidravlični ventili * uteži za kolesa * distančniki za kolesa * litoželezno platišče za 20" kolesa			

	TC 5500 F	TC 8400 F
A	3277	3167
B*	1710	1710
C	716	716
D	1463	1463
E	1098	988
F	277	277
G	1196	1196
H	1287	1287
I	2099	2099

Dimenzije so izmerjene v mm  
z gumami 8.25-16 (spredaj) in 11.2 R20 (zadaj)  
\* Višina izmerjena z sedečim voznikom,  
povprečne višine (175 cm)

